

Odporúčané hrúbky stien podľa tlakov

DN	Vonkajší rozmer	PN									
		2,5	6	10	16	25	40	64	100	160	250
10	14		2		2		2		2	2,5	3
15	22		2,5		2,5		2,5		2,5	3	3,5
20	28		2,5		2,5		2,5		2,5	3	3,5
25	31,8		2,5		2,5		2,5		2,5	3	3,5
32	38		2,5		2,5		2,5		2,5	3	3,5
40	44,5		2,5		2,5		2,5		2,5	3	3,5
50	57		3		3		3	3,5	4	5,5	8
65	76		3		3		3	3,5	5	7	12
80	89		3,5		3,5		3,5	4	5,5	8	12
100	108		4		4		4	4,5	6,5	10	16
125	133		4		4		4	5,5	8	12	18
150	159		4,5		4,5		4,5	6,5	10	14	22
200	219		3	6	6	6	6	9	14	20	28
250	273		4	6,5	6,5	6,5	6,5	10	16	25	36
300	324		4	7,5	7,5	7,5	7,5	12	20	28	
350	377		4	9	9	9	9	14	22		
400	426		4	5	6	8	12	16			
500	530		5	5	7	10	14	20			
600	630		5	5	8	11	16				
700	720	5	5	6	9	12					
800	820	5	5	7	10	14					
1 000	1020	5	6	8	12						
1 200	1220	6	7	9							
1 400	1420	7	7	11							
1 600	1620	8	8	12							
1 800	1820	9	9								
2 000	2020	10	10								
2 200	2220	11									
2 400	2420	12									

N+F Slovakia, s.r.o.

Vlčie hrdlo 1
SK - 824 12 Bratislava

+421 2 4055 2570-1

slovakia@nuf.eu

IČO: 45 254 273

IČ DPH: SK2022913849

N+F BOHEMIA, s.r.o.

Mírové náměstí 519/3d
CZ - 703 00 Ostrava Vítkovice

+420 724 256 715

+420 602 769 184

bohemia@nuf.eu

IČ: 47984660

DIČ: CZ47984660